

## CP 015

Silikontferner



Mit diesem Mittel wird die jeweilige zum Lackieren vorgesehene Oberfläche wirksam entfettet.

Damit vermeidet man die Entstehung von Blasen bzw. sonstigen Unreinheiten.

Das Präparat besitzt, dank einer Entaromatisierung, keinen starken Geruch.

Verpackung	
Einheit	Karton
1 L	6 St.



Mit einem Antistaubtuch oder Zerstäuber auf die Oberfläche auftragen. Die Oberfläche Zwei- bis Dreimal abwischen. Vor dem Auftragen des Lacks abwarten bis der Entferner vollkommen abgedampft ist.



Geschätzte Abdampfungszeit in 20°C, bei relativer Luftfeuchtigkeit 65%:  
~ 4 Min.

### Mindesthaltbarkeitsdatum:

24 Monate in original verschlossener Verpackung

Die Produktrezeptur stimmt mit den VOC-Vorgaben überein (Verordnung des Wirtschafts- und Arbeitsministers über die VOC vom 16. Januar 2007, Verordnung des Umweltministers über die Abgasnormen vom 20. Dezember 2005). Unsere Produkte werden vielfach geprüft und getestet, somit halten sie sogar den höchsten Anforderungen stand. Es ist jedoch empfohlen, auf die Lagerungskonditionen, Vorbereitungs- und Anwendungshinweise zu achten, die sich im Nachhinein auf den Endeffekt auswirken können. Um die höchste Qualität der Oberfläche zu bekommen, sollte man ausschließlich die Originalprodukte PROFIX einsetzen und diese gemäß den Herstellerempfehlungen anwenden.