



## CP 015

### Zmywacz silikonu

Zmywacz **CP 015** przeznaczony jest do usuwania wosków i silikonów oraz odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem. Zapobiega również powstawaniu kraterów oraz większych wtrąceń i zabrudzeń w nakładanej powłoce.

Preparat jest odaromatyzowany, dzięki czemu nie posiada uciążliwego zapachu.

Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 1 i 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



WYDAJNY



ODTŁUSZCZA  
POWIERZCHNIĘ



NIEUCIĄŻLIWY  
ZAPACH



ŁATWA APLIKACJA



PRODUKT DO  
ATOMIZERA



#### ZASTOSOWANIE

- stal ocynkowana
- aluminium
- stal
- stal nierdzewna
- stare powłoki lakiernicze
- podkłady akrylowe
- szpachłówki poliestrowe



#### CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



#### TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie  
zamkniętym opakowaniu



#### APLIKACJA

Powierzchnię przemywamy. Najskuteczniejszą metodą nanoszenia produktu jest użycie atomizera. Przy każdorazowym czyszczeniu używamy chłonnego i czystego czyściva



#### CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. 20°C i wilg. względnej  
65%: ~5 min po nałożeniu warstwy