

CP 333



Dostępne kolory



Szpachlówka poliestrowa UNI+

Uniwersalna poliestrowa szpachlówka **CP 333** jest wypełniającym produktem o wysokiej wytrzymałości, pozwalającym na dowolne kształtowanie powierzchni. Posiada dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży, jest łatwa w aplikacji i obróbce.

Nie może być jednak stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną. Dostępna jest w opakowaniu 2 kilogramy.

OPAKOWANIE

Pojemność	Opakowanie zbiorcze
2 kg + 40 g (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.



**ŁATWA
W OBRÓBKĘ**



**DOBRA
PRZYPNĘTOŚĆ**



**WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ**



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

5-6 min po wymieszaniu
z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/2(250) 45

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części **CP 333**

Utwardzacz:

- < 10°C - 3-3,5%
- 10-20°C - 2-2,5%
- > 20 °C - 1-1,5%



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C
i wilgotności względnej 65%:
- 20-30 min



SUSZENIE IR

~5 min, nie przekraczać temp. 80°C



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): P100-P120
Wykończeniowe (na sucho):
P120-P240