

CP 341



Dostępne kolory

● Szpachlówka na tworzywa sztuczne

CP 341 Plastic to poliestrowa szpachla przeznaczona do stosowania na tworzywa sztuczne. Charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwością w aplikacji, a otrzymana powierzchnia jest bardzo gładka. Szpachla może być nakładana na powierzchnie wykonane z tworzyw, takich jak : PP, EPDM, ABS, PC, PPO oraz PA. Dostępna jest w opakowaniu 1 kilogram.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 20 g (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.



ELASTYCZNA



ŁATWA W APLIKACJI



ŁATWA W OBRÓBCE



CZARNY KOLOR



BARDZO GŁADKA POWIERZCHNIA



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

3-4 min po wymieszaniu z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 26

PRZEBIEG



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowaną bordową włókniną powierzchnię. Następnie odtłuszczamy zmywaczem **CP 015**, czystym zmywaczem **CP 011**. Przed samym nałożeniem rozładujemy napięcie elektrostatyczne **CP 012**



PROPORCJE MIESZANIA

100 części **CP 341**
Utwardzacz: 2%



APLIKACJA

Przed rozpoczęciem prac zaleca się wygrzanie elementów. Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczamy grubości 3 mm



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%: - 20-25 min



SUSZENIE IR

nie stosujemy



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): P100-P120
Wykończeniowe (na sucho): P120-P320

PROCESU