



## CP 998

### BLENDER Żywica do cieniowania

Żywica do cieniowania "BLENDER" jest jednokomponentowym preparatem znajdującym zastosowanie podczas lakierowania nadwozi pojazdów. Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego (np. **Kar-Bon**) oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie). Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 998** nakłada się metodą „mokro w mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego **PROFIX**.

Dzięki specjalnym właściwościom **CP 998** nie powstają niedoskonałości na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.

Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



EKONOMICZNY



BEZ ROZCIĘNCZALNIKA



NIE WYMAGA SZLIFOWANIA



GŁADKA POWIERZCHNIA



ŁATWA W APLIKACJI



**LEPKOŚĆ NATRYSKOWA**  
17-19 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO**  
125-190 µm



**CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI**  
Produkt gotowy do natrysku



**GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ**  
1 warstwa - 10 µm



**TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**  
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



**LZO/VOC**  
Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 786

PRZEBIEG

PROCESU



**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**  
Powierzchnię odtłuszczamy, stare powłoki matujemy szarą włókniną (P1200) lub złotą włókniną (P1500) lub najlepiej z dodatkiem pasty do matowania



**USTAWIENIA PISTOLETU**  
Rozmiar dyszy: 1,2-1,4 mm; ciśnienie robocze: HVLP/RP 1,8-2,0 bara



**APLIKACJA**  
1-2 warstw na powierzchnię przed cieniowaniem lakierem bazowym. Aplikację lakieru bazowego wykonujemy bezpośrednio po nałożeniu żywicy - tak aby nie dopuścić do przesuszenia warstwy z żywicą