



CP 999

Żywica do cieniowania

Żywica do cieniowania jest jednokomponentowym preparatem znajdującym zastosowanie podczas lakierowania nadwozi pojazdów. Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego **Kar-Bon** oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie). Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 999** nakłada się metodą „mokro w mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego **Kar-Bon**. Dzięki specjalnym właściwościom **CP 999** nie powstają „chmurki” na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna. Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



EKONOMICZNY



NIE WYMAGA SZLIFOWANIA



GŁADKA POWIERZCHNIA



ŁATWA W APLIKACJI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
17-19 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO
125-190 µm



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI
Produkt gotowy do natrysku



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 10 µm



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 717

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię odtłuszczamy, stare powłoki matujemy szarą lub złotą włókniną najlepiej z dodatkiem pasty do matowania



PROPORCJE MIESZANIA
100 części **CP 999**
100 części rozcieńczalnika
CP 048/ CP 078/ CP 055



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: 1,2-1,4 mm; ciśnienie robocze: HVLP/RP 1,8-2,0 bara



APLIKACJA
1-2 warstw na powierzchnię przed cieniowaniem lakierem bazowym. Aplikacja lakieru bazowego wykonujemy bezpośrednio po nałożeniu żywicy - tak aby nie dopuścić do przesuszenia warstwy z żywicy