

## FAST 1 • MEDIUM 2 • FINE 3 • WAX 4

pasty polerskie



Pasta **FAST** usuwa rysy, zadrapania i ślady obróbki ścierniej. Zalecana jest w przypadkach, gdy wymagany jest krótki czas obróbki. Nie zawiera silikonu.

Pasta **MEDIUM** usuwa niewielkie wtrącenia oraz małe zarysowania powstałe, np. przy cieniowaniu. Najlepiej sprawdza się na nowych i nieznacznie zużytych powierzchniach. Nie zawiera silikonu.

Pasta **FINE** usuwa ślady polerskie i zmatowienia. Idealna do stosowania na świeżym lakierze. Na dużych powierzchniach stosować w przypadku polerki maszynowej lub niewielkich wyprawk w przypadku polerki ręcznej. Nie zawiera silikonu.

Mleczko polerskie **WAX** pozostawia cienką warstwę powiększającą głębię i wyrazistość koloru powłoki lakierniczej.

Opakowanie	
Jednostkowe	Zbiorcze (karton)
1 L	6 szt.

Działanie	Rodzaj pasty	Właściwości				Zastosowanie			
		Nie zawiera silikonu	Szlifowalność*	Połysek**	Kolor	Rodzaj powłoki			Minimalna grubość papieru
Ścierne	FAST	✓	5,0	1,5	biały		✓	✓	
Polerskie	MEDIUM	✓	3,5	3,5	biały	✓	✓	✓	P2000
Wykańczające	FINE	✓	3,0	4,0	biały	✓	✓		P2500
Zabezpieczające	WAX		1,0	5,0	kremowy			✓	---

\* w skali od 1 do 5

Data minimalnej trwałości:

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



Nie należy mieszać różnych past ze sobą. Przed nałożeniem kolejnej pasty zaleca się dokładne oczyszczenie lub wymianę gąbki. Należy stosować odpowiedni nacisk na maszynę polerską, szczególnie przy usuwaniu obrotowych śladów polerskich i/lub niedoskonałości powierzchni. Ścieranie, polerowanie i wykańczanie są odmiennymi metodami polerskimi i należy je stosować w odpowiedniej kolejności.

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.