

## Plastic Primer

Chusteczki nasączone dodatkiem na tworzywa sztuczne CP 390



Innowacyjne rozwiązanie pozwalające skrócić czas naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Dzięki szmatkom nasączonym specjalnym dodatkiem zwiększającym przyczepność do tworzyw sztucznych (**CP 390**) możemy skrócić czas naprawy.

Jest to rozwiązanie stworzone dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą przygotować pojedyncze elementy do lakierowania. Użycie chusteczek ogranicza do minimum ilość użytego produktu. Wystarczy nanieść z pomocą nasączonej szmatki produkt na lakierowany element i odczekać aż odparuje (ok. 10 min). Po tym możemy nakładać właściwy lakier. Idealne rozwiązanie do szybkiego lakierowania niewielkich powierzchni plastikowych np. obudowa lusterka samochodu.

Używając hermetycznie zamkniętej saszetki zachowujemy czystą szmatkę odpowiednio nasączoną produktem a to gwarantuje nam idealne przygotowanie powierzchni do natrysku.

- Format saszetki – 80x120 mm
- Wielkość chusteczki po rozłożeniu – 200x200 mm

Opakowanie	
Jednostkowe	Zbiorcze (karton)
Saszetka	200 szt.



Nanieść na powierzchnię.



Szacunkowy czas odparowywania w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:  
**ok. 5-10 min.**

### Gwarancja:

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZ0, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.