

PROFIX

Aqua 2G

Эмали на водной основе



Aqua 2G - подбор автоэмалей на водной основе с пониженным содержанием органических растворителей.

Материалы **Aqua 2G** рекомендованы для покраски автомобилей и их ремонта.

Они отличаются высокой степенью покрытия, небольшим расходом и фактическим отсутствием мглы при распылении. Подбор включает 64 компонента: solid, metallic и pearl.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л*	6 шт
500 мл*	6 шт



100 частей: Aqua 2G,
10-15 частей: Растворитель CP 010.



2 слоя (первый легкий, второй полный) **+1 слой** для металлических и перламутровых цветов.
Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2-1,4 мм**.

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: **5 мин.*** (до матовости).

После того, как покрытие станет матовым – подождать **10-15 мин.**, и только после нанести слой бесцветного лака

**) Время сушки может быть уменьшено при использовании воздушного фена, при покраске в камере с системой притока и вытяжки, при сушке под ИК-лучами либо при увеличении температуры в покрасочной камере.*

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIВ(d)(420) 420

Сроки хранения:

6 месяцев после открытия
2 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.