

PROFIX

CP 066

Растворитель для переходов



Растворитель для переходов **CP 066** для двухкомпонентных материалов **PROFIX**. Используется с акриловыми эмалями и пигментами **CP 88 PREMIUM**, а также и с бесцветными лаками **CP 400 SRF, CP 1500SRF**.

| Упаковка | |
|-----------|------------------|
| Единичная | Сборная (картон) |
| 1 л | 6 шт |



90 частей: Растворитель **CP 066**,
10 частей: **2K**.



Следует наносить один слой за другим, увеличивая ареал нанесения на несколько сантиметров.

Наилучший эффект достигается при добавлении небольшого количества эмали. Требуется полировка после сушки.



При 20°C, влажности 65%:
10±20 мин.

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС, (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.