PROFIX

CP 325 UBS

Антикоррозионное покрытие

CP 325 UBS является средством защиты днища кузова, а также порогов, крыльев и дверей автомобиля. Продукт обладает свойствами снижения внешнего шума внутри салона, а благодаря своей эластичности он защищает поверхность от сколов вследствие попадания камней, противостоит образованию ржавчины. На средство **CP 325 UBS** можно наносить лакокрасочное покрытие (не влияет на цвет покрытия).

Продукт доступен в следующих цветах

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 кг	12 шт

Перед употреблением взболтать упаковку. Нанесите два или три слоя, дать время на испарение, после каждого слоя, около **10 мин**.

Нанесите два или три слоя пистолетом для густых масс.

Диаметр **3** ÷ **4** мм.

Рабочее давление: **1** ÷ **4** бар.

При 20°C, влажности 65%:
60÷90 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIB(e) (840) 560

Сроки хранения:

6 месяца в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.

Multichem Sp. z o.o. • ul. Przemysłowa 2 • PL62-030 Luboń • тел. +48 61 893 37 31 • факс +48 61 893 37 32 • info@multichem.pl