

PROFIX

CP 582 Bumper

Акриловый лак 1К



Это однокомпонентная структурная краска, предназначенная для ремонта и обновления пластмассовых элементов таких как: бампера, наклейки зеркал, молдинги и другие.

Краска в большинстве случаев не требует дополнительных добавок для повышения адгезии к пластмассовым элементам. По мере необходимости наносить на грунт для пластиков **CP 390**.

Продукт доступен в следующих цветах



Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



100 частей: CP 582,
10÷20 частей: Растворитель CP 040.



Поверхность очистить растворителем **CP 012** (или **CP 015**).

Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,6÷1,8 мм**.

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 9 м²/л

Вязкость при распылении:

48÷50 сек DIN Cup 4 мм

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIb(e)(840) 640

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке



При 20°C, влажности 65%:

На прилипание пыли: **10 мин.**

На прикосновение: **30 мин.**

Полное высыхание: **12 ч.**

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.