

# PROFIX

## CP 998

Живица для переходов BLENDER



Смола для переходов "BLENDER" является однокомпонентным продуктом, который применяется при окрашивании кузовов транспортных средств.

Она используется с целью выравнивания разницы цвета окрашенной поверхностью базовой краской (например **Kar-Bon**) и цветом старого окрашенного покрытия на смежных элементах (в случае локального ремонта на том же элементе).

После нанесения слоя смолы **CP 998**, нанести методом „мокрое по мокрому“ слой базовой краски **Profix**.

Благодаря особым свойствам **CP 998**, не образуются „облака“ на границе выполненного перехода, а разница в оттенке является незаметной.

### Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



Продукт готов к распылению



От **1** до **2** слоев на поверхность перед „переходом“ базовой краской. Базовую краску следует применять сразу после нанесения смолы – таким образом, чтобы слой со смолой не был пересушен.

Пистолет пульверизатор. Сопло для пистолета HVLP: **1,2-1,4 мм**. Сопло для пистолета высокого давления: **1,4-1,6 мм**.

Рабочее давление – высокое давление: **4 бар**; HVLP: **2 бар**

*\*) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

### Подготовка поверхности:

Очистить покрытие обезжиривателем. Старые матовые покрытия следует чистить серой или золотой волокнистой тканью лучше всего с добавлением пасты для матирования.

### Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.